

TOP 1403 C з гібридною технологією



RÖTTINGER виводить на ринок новий 4-х роторний валкувач

Валкувач є однією з важливих частин в загальному ланцюзі процесу заготівлі кормів. Якість валкування має бути на "ТОПовому" рівні не зважаючи на велику робочу ширину. Новий валкувач TOP 1403 C з максимальною робочою шириною 14,0 м - це новий 4-роторний валкувач в класі професіоналів від Röttinger. Поряд з надійною технікою гарантується багато нових технічних деталей для відмінного копіювання поля та бережної роботи, як результат - відмінна якість корму та високі надії на молочних фермах.

Особливий гібридний привід

Валкувач-гігант TOP 1403 C, так само як і його менший брат (TOP 1252 C) має особливу гібридну технологію: привід передніх роторів гідравлічний, задніх – механічний. Також і розвантаження роторів працює за подібним принципом: Обидва передні ротори розвантажуються гідравлічно, а задні механічно. В залежності від робочої ширини автоматично адаптується сила розвантаження. Поряд з бережним відношення до дернини також і елементи ротора навантажуються менше. Як позитивний результат - зменшений знос деталей та менші витрати на обслуговування.

Новинка: керування перекриттями

Конструктора компанії Röttinger винайшли ще щось новеньке на рахунок якості роботи: На моделях TOP 1403 C автоматичне керування перекриттями в серійній комплектації. Під час руху на поворотах автоматично - в залежності від кута повороту на причіпному кронштейні та налаштованій ширині валка - передній внутрішній ротор просувається в середину. Таким чином забезпечується перекриття з задніми роторами. Як тільки валкувач повертається прямо, передні ротори автоматично встановлюються в попереднє положення. Таким чином використовується максимально

можлива робоча ширина. Перекриття при регулюванні показується на терміналі керування. Датчик повороту на тракторі не потребується.

Вислів "найкращий корм" підтверджується у Röttinger - як спеціаліста по заготівлі якісних грубих кормів, від маленьких альпійських агрегатів, так і від великих продуктивних машин. Для найкращого копіювання поля 5-ти колісне шасі ротора в стандартній комплектації. Надійні та відзначені копіювальні колеса MULTITAST від компанії Röttinger дозволяють також точно копіювати нерівності поля граблинами і з великим TOP 1403 C, включаючи захист від намотування. Окрім того, тандемні осі можна регулювати, а нахил ротора можна точно адаптувати до всіх умов експлуатації.

Для багатьох великих підприємств чи підрядників, що надають послуги техніки, валкувач є ключовим елементом у процесі заготівлі кормів. Проміжок кормозаготівлі стає все коротшим, тому вимагається продуктивність та максимальна універсальність: Через максимальну робочу ширину 14,0 м з TOP 1403 C можна продуктивно звалкувати багато площі в найкоротші терміни. Завдяки гідравлічному регулюванню робочої ширини від 9,0 до 14,0 м можна достатньо універсально працювати з різною врожайністю, навіть на маленьких ділянках можна точно валкувати. Обидва передні ротори можуть гідравлічно регулюватися, як разом так і окремо. Завдяки великому діапазону змін робочої ширини, TOP 1403 C вважається найуніверсальнішим валкувачем в своєму класі. При планування ділянки з перешкодами: Ви можете змістити один з передніх роторів під час валкування. Для цього не потрібно зупинятися.