

НАДІЙНА ТЕХНІКА УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА ТДВ "ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ" ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШОГО ВРОЖАЮ

За часів тяжких випробувань для України українські виробники своєю героїчною працею тримають аграрний фронт, економіку та продовольчу безпеку країни і наближують разом із ЗСУ нашу безумовну перемогу. Українська експозиція агротехніки ТДВ "Львівагромашпроект" була представлена в рамках численних європейських агровиставок.

Сучасна техніка для захисту зерна українського виробника ТДВ "Львівагромашпроект" представлена на багатьох міжнародних агроринках і користується попитом у фермерів завдяки численним конкурентним перевагам:

- велика лінійка техніки для захисту рослин за продуктивністю;
- обприскувачі штангові та вентиляторні, об'єм бака: 2500 і 3500 л, ширина штанги: 18, 21, 6,24 м;
- протруювачі мають можливість одночасно наносити до (включно) чотирьох різних препаратів, і кожен у строго дозованій кількості.

Для протруювання насіння ТДВ "Львівагромашпроект" пропонує широкий асортимент різноманітних машин.

Техніка ТДВ "Львівагромашпроект" на виставці в місті Добрич (Болгарія), у рамках експозиції Болгарія-Україна

Протруювачі можуть бути стаціонарними або пересувними, а також поділяються на камерні, шнекові та ротаційні. Фермер, перед тим як вибрати протруювач, повинен враховувати такі чинники, як тип ґрунту, на якому буде проводитися сівба, вологість та тип насіння.



Протруювачі насіння виробництва компанії «Львівагромашпроект», представлені на виставці в місті Добрич (Болгарія)

Техніка ТДВ "Львівагромашпроект" на Агровиставці в Сербії, Новий Сад



Сербія, Новий Сад. Агровиставка також зібрала велику кількість виробників агротехніки, серед яких був представлений широкий асортимент техніки для захисту рослин виробництва «Львівагромашпроект».

Для невеликих фермерських господарств була представлена цікава розробка від виробника – **протруювач шнековий ПНШ-3 (П) «Фермер»**. Протруювач застосовується для обробки і протруювання посівного матеріалу. Характеризується високою продуктивністю, простотою і зручністю в експлуатації. Відрізняється міцною, максимально надійною в роботі і недорогою в обслуговуванні конструкцією.



Протруювач шнековий ПНШ-3 (П) «Фермер»

Залучається до робіт з протруювання посівного матеріалу. Обробляє насіння зернових культур водними розчинами і суспензіями фунгіцидів.

Характеризується високим рівнем технічних і конструктивних параметрів. Конструктивно розрахований на максимальну автономність роботи. Самостійно здійснює подачу оброблюваного матеріалу, готує робочий розчин, обробляє і вивантажує оброблений посівний матеріал.

Максимально простий в управлінні. Високопродуктивний в роботі. Для виконання роботи не вимагає використання додаткового обладнання.

Техніка ТДВ "Львівагромашпроект" в рамках агровиставки в Констанці (Румунія)

На виставці в Констанці було продемонстровано вдале компонування машин: АЕРОМЕХ + протруювач Львівагромашпроект. Отримання власного врожайного насіння стає простіше завдяки сепаратору САД та використанню його на мобільному зерночисному комплексі.



АЕРОМЕХ + протруювач ПНШ-3-01

Протруювач камерний ПК-20 «Супер» П «Львівагромашпроект» – сучасна самохідна машина з електроприводом, обладнана елементами регулювання потоку насіння та перистальтичним насос-дозатором подачі робочої рідини НР-02.



Протруювач камерний ПК-20 «Супер» П

ЗАХИСТ РОСЛИН

Максимально проста конструкція з невеликою кількістю шнеків мінімізує травмування насіння при його обробітку.

Продуктивність 3-20 т/год. Ширина завантажувального шнека 2-3 м. Висота вивантаження 2,7 м. Місткість бака 140 л. Діапазон подачі робочої рідини 0,1-3,3 л/хв. Споживана потужність 5,5 кВт. Габаритні розміри в робочому положенні 4300x2980x2900 мм. Маса 560 кг.

Техніка ТДВ "Львівагромашпроект" на виставці AgriPlanta-RomAgroTec 2023 (Румунія)

На виставці AgriPlanta-RomAgroTec 2023 (Румунія) в Бухаресті була представлена лінійка протруювачів Львівагромашпроект, яка дозволяє фермеру вибрати той протравлювач, який відповідає потрібній продуктивності.



Протруювач шнековий ПНШ-3 (П) та протруювач камерний стаціонарний ПКС-20 ПТ

Великим попитом користується **протруювач камерний стаціонарний ПКС-20 ПТ** + роздільна подача. Машина, працюючи в автоматичному режимі, контролює реальну в часі вагу насіння із заданим часовим періодом пе-

ревірки та при необхідності змінює подачу розчину протруйника.

Ця система призначена для створення робочого розчину за "рецептом агронома" безпосередньо перед входом в камеру протруювання. Один насос-дозатор качає чисту воду з основного бака, три насоси призначені для подачі різних препаратів з окремих заводських упаковок (каністр).

Ця машина може бути оснащена тензо-датчиками для визначення реальної кількості насіння, яке йде через машину, і коректування при необхідності подачі робочої рідини для дотримання заданої пропорції.

Надійний захист рослин, якісна техніка, врахування потреб агровиробників та цінова політика – все це робить техніку заводу «Львівагромашпроект» конкурентоспроможною та затребуваною на світовому аграрному ринку. Міжнародне визнання та зацікавленість фермерів технікою ТДВ "Львівагромашпроект" на агровиставках є тому підтвердженням.

Обприскувач причіпний вентиляторний ОВП-2000. Застосовується для хімічного захисту садів, виноградників, хмільників від шкідників і хвороб. Агрегатуються з тракторами класу 1,4 т.с.

Обприскувач складається з шасі, бака з полімеру, карданної передачі, насоса, силового агрегату, регулятора тиску, вентиляторного робочого органу.



Обприскувач причіпний вентиляторний ОВП-2000

Наявність в редукторі двох швидкостей дозволяє оптимально використовувати потужність трактора, а також обробляти різні багаторічні культури, змінюючи потужність повітряного потоку. Пульт для управління технологічним процесом обприскування дозволяє включати і вимикати ліву чи праву розпилювальну секцію.

Двопозиційна головка з розпилювачами різного типорозміру і відсічним пристроєм забезпечує швидку і зручну зміну норми витрати. Вентиляторний робочий орган з хімічно стійким покриттям. Діафрагмовий насос забезпечує стабільний тиск і надійну роботу гідравлічної комунікації.

Місткість бака 2000 л. Витрати робочої рідини 100-1500 л/га. Подача вентилятора 30000-39200 м³/Па. Габаритні розміри в транспортно-му положенні 4500x1800x1800 мм. Вага 870 кг.

Техніка ТДВ "Львівагромашпроект" – надійна техніка для кожного фермера!

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-24-18 призначений для хімічного захисту польових культур від шкідників, хвороб і бур'янів суцільним обприскуванням робочими рідинами пестицидів і внесенням рідких мінеральних добрив типу КАС.

Робоча висота штанги 500-1900 мм. Навігаційна системи Матрікс PRO 570 GS. Комплект Boom Pilot, для сумісної роботи з TeeJet 844E. Система підсвітки. Міксер Polmas (Італія) 35 л. Насос 185 л/хв. Об'єм бака 2500 л. Вага 1550 кг.

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-3524 застосовується для хімічного захисту польових культур від шкідників, хвороб і бур'янів суцільним обприскуванням робочими рідинами і внесенням рідких мінеральних добрив.

Випускаються різні модифікації обприскувачів. Агрегатується з тракторами класу 1,4 т.с. Робоча ширина обробітку 21,6 або 24 м. Висота роботи штанги 0,5-2,1 м. Колеса, R 9,5*48. Насос 250 л/хв. Об'єм бака 3500 л. Поворотна платформа насоса присутня.

Фахівці ТДВ «Львівагромашпроект» усі зусилля спрямовують на те, аби зробити роботу сільгоспвиробників більш стабільною. Висока якість продукції доведена надійністю роботи техніки в полі, а надання гарантії на техніку є тому запорукою.



Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-24-18



Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-3524

Дізнатися більше про всі моделі продукції заводу ви можете на сайті виробника:

<https://lvivagromash.com>, або звернутися за телефонами до менеджерів компанії:

+380 50 303 24 86 – Вакула Тарас Володимирович

+380 50 430 09 28 – Куксов Віталій Сергійович

e-mail: sales@lvivagromash.com

ТДВ "Львівагромашпроект"

79041, Україна, м. Львів

вул. Городоцька, 205



ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ
ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН