

ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ: СКЛADOVA УСПІХУ АГРАРІЯ

Розгляд продукції ТДВ «Львівагромашпроект»

Успішне ведення сільського господарства потребує використання сучасних сільськогосподарських технологій і устаткування. Одним із таких важливих елементів є причіпні обприскувачі. Причіпні обприскувачі – це спеціальні агрегати, призначені для розпилення рідких засобів на посіви чи рослини. Вони можуть бути використані для нанесення добрив, гербіцидів, інсектицидів та інших хімічних засобів, необхідних для підтримки здоров'я та зростання сільськогосподарських культур.

В асортименті продукції ТДВ «Львівагромашпроект» причіпні обприскувачі займають важливе місце. Вчасне внесення пестицидів у період вегетації має вагомий вплив на якість та кількість врожаю. Саме тому при конструюванні та виготовленні обприскувачів Львівагромашпроект звертає максимальну увагу на якість та надійність компонентів.

Причіпні обприскувачі від заводу-виробника «Львівагромашпроект»

Сучасна техніка дозволяє механізувати і спростити роботу фермерських господарств на всіх етапах вирощування сільськогосподарських культур. Причіпні обприскувачі від українського заводу-виробника «Львівагромашпроект» допомагають обробляти ґрунт рідкими мінеральними добривами, а також надійно захищати рослини від хвороб, бур'янів і шкідників.

Складається такий механізм із системи розпилення, бака для спеціальної рідини, гідравлічної штанги і шасі. Агрегуються причіпні обприскувачі в залежності від модифікації з тракторами різного класу.

Моделі причіпних обприскувачів. Вибір обприскувача залежить від площі оброблюваного ґрунту: і невеликі приватні господарства, і великі фермерські підприємства можуть підібрати свій варіант.

Перелік моделей причіпних обприскувачів:

- обприскувач до трактора штанговий причіпний ОПШ-3521;
- обприскувач штанговий причіпний ОПШ-24-18;
- обприскувач причіпний вентиляторний ОВП-2000;
- обприскувач до трактора штанговий причіпний ОПШ-3524;
- обприскувач садовий тракторний штанговий причіпний ОПШ-24-21.

Додатково за бажанням замовника обприскувачі можуть комплектуватися змішувачем для приготування розчинів, системою продувки та прочищення розпилювачів, світлодіодним підсвічуванням, інжекторними розпилювачами для роботи у вітряну погоду.

Пропонуються три види системи управління процесом розпилення:

- автоматичне керування;
- дистанційне керування з елементами АСУ;
- управління за допомогою ручного пульта.

За допомогою причіпних обприскувачів:

- можна обробляти значні площі;
- таке обладнання створює менший тиск на ґрунт та збільшує ефективність від обробки ділянок.

Технічне оснащення причіпних обприскувачів надзвичайно прогресивне і якісне:

- високий рівень автоматизації;
- можливість регулювати витрату хімічного розчину і ступінь розпилення;
- міцність, довговічність;
- екологічність.

На даний час асортимент причіпних обприскувачів ТДВ «Львівагромашпроект» дозволяє підібрати необхідне обладнання як за функціональністю, так і за фінансовими можливостями.

Відмінній якості деталей і вузлів представлених обприскувачів сприяють також такі чинники:

- застосування нових конструктивних рішень і прогресивних сучасних технологій;
- використання комплектуючих від провідних світових виробників сільськогосподарського обладнання, таких як «TeeJet», «Lechler», «Annovi Reverberi», «Polmac», «Bondioli & Pavesi» та ін.

Великий асортимент пропонованих моделей обприскувачів дозволяє вибрати споживачеві саме той обприскувач, який найкраще підійде для його господарства. Моделі можуть відрізнятися одна від одної об'ємом баку для рідини, продуктивністю насосу, довжиною гідравлічної штанги та іншими параметрами, проте перевірена часом якість і гарантована надійність в експлуатації обприскувачів причіпних від ТДВ «Львівгаромашпроект» перетворюють складні виробничі процеси в сільському господарстві на справді комфортні.

ОБПРИСКУВАЧ ПРИЧІПНИЙ ШТАНГОВИЙ ОПШ-3524/3521 АСУ+GPS PLUS



Характеристики ОПШ-3524/3521 АСУ+GPS PLUS

Робоча висота штанги	м	0,5-2,1
Колія регулюється телескопічно	м	1,8-2,1
Колеса	R	9,5 x 48
Насос Annovi Reverberi	л/хв	250
Бак полімерний	л	3500
Система промивки з додатковим баком	л	250
Кліренс	мм	750
Міксер – Polmac	л	35

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-3524/3521 АСУ+GPS PLUS застосовується для хімічного захисту польових культур від шкідників, хвороб і бур'янів суцільним обприскуванням робочими рідинами і внесенням рідких мінеральних добрив. Випускаються різні модифікації обприскувачів. Агрегатуються з тракторами класу 1,4 т. с.

Технічні характеристики обприскувача:

- Комп'ютерна система Teejet 845 E 13 секцій забезпечує якісне виконання технологічного процесу та можливість роботи з навігаційними системами.



- Навігаційна система Teejet Matrix 908 + комплект для відключення секцій в автоматичному режимі.
- Комплект «нічна підсвітка» – під кожним розпилювачем розміщено три світлодіоди.
- Розпилювачі КАС – 1 комплект, інжекторні розпилювачі – 1 комплект, щільові розпилювачі – 2 комплекти.
- Штанга – просторова ферма, двохарнірна маятникова підвіска, яка забезпечує повну стабілізацію штанги, гідро- та механічні замки фіксації штанги в розкладеному положенні, повне гідравлічне складання/розкладання.
- Рамка, повзун штанги виконані із товстої труби квадратного перетину із системою ковзання із застосуванням полімерних матеріалів, циліндр-коректор забезпечує надійну роботу на схилах.
- Наявність тормозної системи – вимога техніки безпеки.
- Причіпний пристрій на тяги трактора – забезпечує кращі умови для роботи карданної передачі; можливість збільшення навантаження на передню частину обприскувача.
- Порошкове полімерне фарбування.
- Колектори з нержавіючої сталі діаметром 1/2, відсічні пристрої та розпилювачі провідних фірм (LECHLER /TEEJET).

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-3524/3521 АСУ+GPS PLUS складається з:

- Бак полімерний 3500 л, два гідрозмішувачі, спеціальні розпилювачі для промивки баку.
- 4-ступенева система фільтрації робочої рідини.
- Карданна передача BONDIOLI PAVESI, 6 x 8.
- Світлова сигналізація (стоп-габарит-поворот).
- Рукав для самозаправки 4 м з поплавковим фільтром.

Гарантія – 24 місяці. Доставка – безкоштовна. Запуск в роботу – безкоштовний. На обприскувачі встановлено комплектуючі провідних європейських фірм.

**ОБПРИСКУВАЧ ПРИЧІПНИЙ ШТАНГОВИЙ
ОПШ-24-18 БАЗОВИЙ**



Характеристики ОПШ-24-18

Робоча висота штанги	м	0,5-1,9
Коля	м	1,5-2,1
Колеса	Р	9,5 x 42
Насос Anovy Riverbery	л/хв	185
Бак полімерний	л	2500
Система промивки з додатковим баком	л	250

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-24-18 призначений для хімічного захисту польових культур від шкідників, хвороб і бур'янів суцільним обприскуванням робочими рідинами пестицидів та внесенням рідких мінеральних добрив типу КАС.

Технічні характеристики обприскувача:

- Штанга 18 м.
- Просторова ферма, двошарнірна маятникова підвіска, яка забезпечує повну стабілізацію штанги, гідро- і механічні замки фіксації штанги в розкладеному положенні, повне гідравлічне складання/розкладання.
- Рамка, повзун штанги виконані з товстої труби квадратного перетину з системою ковзання із застосуванням полімерних матеріалів. Циліндр-коректор забезпечує надійну роботу на схилах.

Обприскувач причіпний ОПШ-24-18 складається з:

- Колектори з нержавіючої сталі діаметром 1/2.
- Відсікаючі пристрої та розпилювачі провідних фірм (LECHLER / TEEJET).
- Два гідрозмішувачі.
- Спеціальні розпилювачі для промивання бака.
- 4-ступенева система фільтрації робочої рідини.
- Карданна передача BONDOLI PAVESI, 6 x 8.
- Світлова сигналізація (стоп-габарит-поворот).
- Порошкове полімерне фарбування.

- Рукав для самозаправки 4 м з поплавковим фільтром.
- Агрегується з тракторами класу 1,4; 2 т. с.

На замовлення обприскувач може доповнюватися:

- Навігаційною системою Матрикс PRO 570 GS.
- Міксером-змішувачем для приготування робочих розчинів Міксер Polmas (Італія) 35 л.
- Системою продувки та очищення розпилювачів.
- Модульно-світлодіодним підсвічуванням розпилювачів.
- Багатопозиційними розпилювальними головками.
- Інжекторними розпилювачами для роботи при вітрах до 6 м/с.
- Пристроями для внесення КАС.

На обприскувачі встановлено комплектуючі провідних європейських фірм.

Комп'ютерна система Тіджет 845 Е (опція) забезпечує якісне виконання технологічного процесу і можливість роботи з навігаційними системами, зокрема з можливістю відключення секцій штанги в автоматичному режимі при наїздах на оброблені ділянки.

Дізнатися більше про всі моделі обприскувачів ви можете на сайті виробника: <https://lvivagromash.com>, або звернутися за телефонами до менеджерів компанії:

+380 50 303 24 86 – Вакула Тарас Володимирович

+380 50 430 09 28 – Куксов Віталій Сергійович
e-mail: sales@lvivagromash.com

**ТДВ "Львівагромашпроект"
79041, Україна, м. Львів
вул. Городоцька, 205**



ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ
ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ



ПРИЧІПНІ ОБПРИСКУВАЧІ

- 25%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Зараз відновлено програму
державної компенсації

- ▶ Штангові та вентиляторні
- ▶ Об'єм бака - 2500 та 3500 л.
- ▶ Штанга – 18, 21,6, 24 та 27 м.



БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА

79041, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 205

(0800) 408 900 - дзвінки безкоштовні
sales@lvivagromash.com | www.lvivagromash.com

