

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА" ПРЕЗЕНТУЄ НОВИНКИ ВІД PÖTTINGER

PÖTTINGER – провідний та інноваційний бренд сільськогосподарської техніки презентує свої новинки:

TERRADISC HT – потужна дискова борона тепер доступна з робочою шириною 12,5 метра. **TERRADISC HT** забезпечує оптимальне дискування, високу продуктивність та низькі витрати.

- **LIQUIDO F** – нова розробка компанії. Універсальний фронтальний бак для силосних добавок рівномірно розподіляє розчин відповідних бактерій для отримання високоякісного силосу по всьому корму. Більше того, **LIQUIDO F** сумісний з технікою будь-якого бренду.

А зараз більш детально...

TERRADISC HT 12000 – потужна 12,5-метрова дискова борона для найкращого дискування

TERRADISC HT 12000 вражає високою продуктивністю та низькими експлуатаційними витратами. Нова дискова борона від Pöttinger може застосовуватися для різних завдань: для обробітки стерні та підготовки посівного ложа, на важких, сухих ґрунтах та при великій кількості пожнивних решток – вона надійно забезпечує найкраще

дискування ґрунту. Це робить її важливим агрегатом для ощадного обробітку ґрунту. Причіпна дискова борона з горизонтальним складанням призначена для високоефективної роботи з тракторами потужністю від 450 до 720 кінських сил. З робочою шириною 12,5 метра дискова борона доповнює перевірені моделі **TERRADISC 8001 T** і **TERRADISC 10001 T**, які мають робочу ширину вісім і десять метрів відповідно.

Перевірена техніка для рівномірного обробітку

Серцем нової моделі дискової борони є перевірена і добре зарекомендована система **TWIN ARM** з двома стійками і двома сферичними дисками на затискній скобі. Завдяки широкому контакту затискної скоби 380 мм, диски зберігають задане положення навіть на важких і сухих ґрунтах, забезпечуючи найкращі результати. Захист від каміння чи перевантаження **NONSTOP**, що не потребує технічного обслуговування, дозволяє дискам досягати високого рівня попереднього натягу.

Діаметр і положення дисків також залишаються незмінними. Комбінація 580 мм вирізних або гладких сферичних дисків, встановлених під агресивним кутом, ідеально підходять для інтенсивного перемішування ґрунту та неглибокого обробітку від 5 см.

TERRADISC HT 12000 – потужна дискова борона



Чотирисекційна рама для найкращого копіювання поверхні

На дисковій бороні шириною 12,5 метра компанія Pöttinger відкриває нові горизонти в копіюванні поверхні поля. Ширина машини розділена на чотири секції рами. Вони незалежно одна від одної пристосовуються до будь-яких нерівностей: внутрішні секції можуть рухатися в діапазоні від -3° до $+6^\circ$, а зовнішні – від $-4,5^\circ$ до $+4,5^\circ$. Це означає, що дискова борона може надійно копіювати поверхню поля навіть на складній місцевості. Щоб забезпечити рівномірний тиск кожної секції рами на ґрунт, секції рами можна гідравлічно попередньо налаштувати парами.

Разом з точним регулюванням глибини, що забезпечується великими подвійними копіювальними колесами, центральним транспортним шасі та ідеальним копіюванням поверхні поля через коток з вбудованим амортизатором, досягається рівномірна глибина обробки по всій ширині машини.

Чотири блоки подвійної дії для зручного керування

Широкий вибір гідравлічних опцій регулювання на TERRADISC HT 12000 робить його особливо зручним у використанні. Чотири блоки керування подвійної дії з інтелектуальними налаштуваннями регулюють усі основні функції та параметри, такі як робоча глибина, положення на розвороті, тиск на ґрунт секціями дисків та корекція бокового тягового зусилля. Робоча глибина встановлюється гідравлічно за допомогою відкидних кліпс, що дозволяють точно регулювати робочу глибину з кроком 9 мм.

Коток підтримує вагу дискової борони на розвороті, щоб зберегти ґрунт під час швидкого повороту. Довжина дишла забезпечує великий кут повороту до 85° , що дозволяє виконувати вузькі маневрені повороти навіть при використанні машини з широкими тракторами.

Завдяки підібраним робочим інструментам для обробки ґрунту, що забезпечують надійну роботу, відмінне копіювання поля та контроль глибини, а також зручним налаштуванням машини, TERRADISC HT 12000 готовий до успішного обробки ґрунту та тривалої експлуатації.

LIQUIDO F – багатофункціональний бак для силосних добавок. Точне внесення розчину відповідних бактерій для отримання силосу високої якості

LIQUIDO F – це новий універсальний фронтальний бак для силосних добавок від компанії PÖTTINGER. Він легко використовується в поєднанні з причепами-підбирачами та прес-підбирачами різних брендів. Форсунка розташована між підбирачем і ротором, де вона рівномірно розпилює розчин молочнокислих бактерій на потік корму для отримання високоякісного силосу. Норма внесення розчину регулюється відповідно до потоку корму та вимог господарства.

LIQUIDO F також може використовуватися як фронтальний бампер чи фронтальний баласт. Широке використання цього універсального та економічно ефективного пристрою є гарантованим, оскільки він охоплює широкий спектр різних застосувань.

Нова TERRADISC HT 12000 надійно забезпечує оптимальне дискування



Дві моделі для різних вимог

Бак для силосних добавок доступний у двох версіях: LIQUIDO F 2000 та LIQUIDO F 3000. LIQUIDO F 2000 має норму внесення від 40 л/год до 245 л/год, в той час коли норму преміум-моделі LIQUIDO F 3000 можна збільшити до 470 л/год, додавши ще дві форсунки.

Цифровий сенсор потоку вимірює швидкість подачі в літрах на годину. Швидкість подачі можна легко регулювати за допомогою кнопки + 10 % / - 10 %.

У LIQUIDO F 3000 сенсор потоку автоматично регулює швидкість подачі відповідно до заданої цільової швидкості та поточних умов експлуатації. Він автоматично вмикає дві додаткові форсунки, коли це необхідно.

Спосіб регулювання швидкості подачі налаштовується перед кожним завданням: Він може вмикатися та вимикатися вручну натисканням кнопки або автоматично відповідно до положення підбирача: він вимикається, коли підбирач піднімається, щоб не витратити силосну добавку даремно. Додаткова опція на преміум-моделі LIQUIDO F 3000 контролює швидкість подачі відповідно до швидкості руху: чим вища швидкість, тим більше силосної добавки подається до потоку корму.

Компактний, універсальний, практичний

LIQUIDO F має систему трьох баків для швидкого та легкого обслуговування. Основний бак, бак для чистої води та бак для миття рук дозволяють виконувати кілька робочих операцій одночасно, від змішування до наповнення та ополіскування рук.



LIQUIDO F 3000 з JUMBO 5320 DB в роботі

Завдяки цій надефективній концепції очищення бака, шланг та форсунок також є надзвичайно простим. Завдяки баку для чистої води (LIQUIDO F 3000 навіть має вбудовану форсунку для очищення) процес очищення виконується всього за кілька кроків, тому LIQUIDO F швидко готовий до наступної роботи.

Інші практичні функції, що доповнюють цю універсальну машину, включають: індикатор рівня, причіпна петля та ящик для інструментів. Освітлення робочої зони та ролик для зберігання також доступні (як опція).

При використанні в якості фронтального бампера LIQUIDO F підвищує безпеку на дорозі завдяки чітко видимому освітленню. Його ширину можна регулювати в діапазоні від 2,55 до 2,85 м, а також його можна використовувати як фронтальний баласт. Багатофункціональний LIQUIDO F від Pöttinger, що виконує широкий спектр завдань, ідеально підходить для ферм будь-якого розміру/масштабу.

PÖTTINGER

LIQUIDO F 3000 з IMPRESS 3160 VC PRO в роботі

