

ІННОВАЦІЇ ВІД «ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ»: НАДІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО АГРОБІЗНЕСУ

Сільське господарство – це не лише основа продовольчої безпеки та важлива складова економіки України, а й галузь, де інновації та технічний прогрес визначають конкурентоспроможність. Одним із провідних виробників сучасної аграрної техніки є ТДВ «Львівагромашпроект».

Уже понад пів століття підприємство постачає українським аграріям надійні, ефективні й технологічні машини, які впевнено конкурують із продукцією світових брендів. Основними напрямками діяльності компанії є розробка та виробництво обладнання для внесення мінеральних добрив, догляду за посівами й обробітку ґрунту.

Попри виклики часу, ТДВ «Львівагромашпроект» зберегло виробничий потенціал і постійно оновлює лінійку своєї техніки. Орієнтація на високу якість, адаптацію до потреб українських господарств і вигідне співвідношення ціни та ефективності роблять продукцію підприємства затребуваною як в Україні, так і за її межами.

ПРОТРУЮВАЧ КАМЕРНИЙ ПК-20 «СУПЕР» (П)

ПК-20 «Супер» (П) – високопродуктивний камерний протруювач, створений для ефективною передпосівної обробки насіння!

Протруювач камерний ПК-20 «Супер» (П) Львівагромашпроект – ефективна сучасна самохідна машина з електроприводом. Відрізняється зручністю експлуатації, високим рівнем рентабельності, відмінними ходовими параметрами. Протруювач даної моделі розрахований на інтенсивну експлуатацію і здатний виконувати роботи з високою якістю передпосівної обробки насіння.

Агрегат оснащений сучасними системами управління та контролю. Параметри робочого процесу плавно настроюються. Не вимагає агрегування з додатковою технікою. Придатний для роботи в різних експлуатаційних умовах. Максимально проста конструкція з невеликою кількістю шнеків мінімізує травмування насіння при його обробітку.



Характеристика протруювача ПК-20 «Супер» (П)

Продуктивність	т/год	3-20
Ширина завантажувального шнека	м	2-3
Висота вивантаження	м	2,7
Місткість бака	л	140
Діапазон подачі робочої рідини	л/хв	0,1-3,3
Споживана потужність	кВт	5,5
Габаритні розміри у робочому положенні	мм	4300x2980x2900
Вага	кг	560



Технічні характеристики протруювача

Протруювач повністю автоматично виконує весь робочий цикл – від приготування розчину і завантаження сировини до вивантаження обробленого матеріалу. Регулюванню підлягають процес приготування робочого розчину, подача матеріалу, інтенсивність обробки, вивантаження обробленого матеріалу. Здатний вивантажувати насіння на висоту до 2,7 метра, що дозволяє вантажити оброблене насіння в транспортний засіб, у мішки або в бурти.

Протруювач обладнаний елементами регулювання потоку насіння і перистальтичним насос-дозатором подачі робочої рідини НР-02. Оснащений заливним фільтром і спеціальним галогеновим прожектором для роботи в приміщеннях з недостатнім освітленням.

Додаткові опції протруювача

- o Система аспірації
- o Модуль внесення інокулянтів
- o Додатково встановлюється програмне забезпечення для можливості роботи в режимі автоматичного регулювання подачі робочої рідини (САРР).

**ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ ПНШ-5-01
НОВИНКА (під «біг-беги»)**

Протруювач насіння ПНШ-5-01 створений для фермерських господарств, які цінують якість, продуктивність та надійність. Модель розроблена з урахуванням практичного досвіду фермерів і новітніх інженерних рішень, що робить її оптимальним вибором для об-



робки насіння зернових і бобових культур. ПНШ-5-01 – це сучасна вдосконалена версія шнекового протруювача ПНШ-3-01 (П), адаптована для вивантаження обробленого насіння у мішки типу "біг-бег".

Продуктивність протруювача збільшена до 5 т/год. Це дозволяє значно скоротити витрати часу та оптимізувати процеси підготовки до посівної кампанії. Завдяки спеціальній конструкції завантаження та розвантаження насіння у мішки типу «біг-бег» стає максимально зручним, без додаткових ускладнень для оператора. Протруювач забезпечує високоточне та рівномірне нанесення захисних препаратів на насіння, мінімізуючи втрати і гарантує стабільний урожай.

Характеристика протруювача ПНШ-5-01		
Назва параметра та розміру	одиниця виміру	
Марка	-	ПНШ-5-01
Тип	-	пересувний
Продуктивність за 1 год основного часу (на насінні пшениці)	т/год	від 1,0 до 5,0
Маса суха (конструкційна), не більше	кг	200
Місткість бака робочої рідини, не більше	дм ³	250
Подача дозатором робочої рідини	дм ³ /хв	0,1 – 3,3
Живлення – від електромережі змінного струму, напруга	В	400
Встановлена потужність	кВт	1,3
Висота завантаження насіння в бункер, не більше ніж	мм	1230
Об'єм бункера насіння, не менше	дм ³	100
Висота використання, не менше ніж		
– з сектором	мм	1700
– без сектора		1900
Габаритні розміри в робочому/транспортному положенні, не більше ніж		
<input type="checkbox"/> довжина	мм	4140/2350
<input type="checkbox"/> ширина		1360/1360
<input type="checkbox"/> висота		2540/1600



Основні переваги та характеристики:
Програмований насос-дозатор перистальтичного типу (власне виробництво) забезпечує точність подачі робочого розчину, рівномірно та якісно покриваючи насіння. Працює як із рідкими, так і з високов'язкими препаратами.

Щадний лопатковий шнек із поліуретановими накладками, який не передбачає травми культур кукурудзи, сої, соняшника, ріпаку, гороху та інших.

Мобільність та універсальність – завдяки компактній конструкції протруювач легко транспортувати та встановлювати безпосередньо у господарстві, навіть у польових умовах.

Автоматичний контроль подачі насіння – система зупиняє роботу при його відсутності, при цьому механічний магнітний змішувач продовжує працювати та підтримувати розчин у стабільному стані, що виключає утворення осаду.

Захищений корпус – кожна машина проходить ґрунтування перед порошковим фарбуванням, що гарантує стійкість до корозії, перепадів температур та агресивних умов зберігання.

Оцинкований бункер – забезпечує додатковий захист від іржі, значно збільшує термін експлуатації та знижує потребу у сервісному обслуговуванні.

Протруювач ПНШ-5-01 – це не просто техніка, а надійний помічник, який поєднує в собі ефективність, точність та довговічність. Використовуючи цю модель, ви отримуєте швидкість роботи, якісну обробку насіння та впевненість у майбутньому врожаї.



Вересень 2025 року в Україні позначився проведенням численних Днів поля, організованих AGRO TEAM EXPO, у яких ТДВ «Львів-агромашпроект» взяло активну участь.

Масштабні аграрні заходи об'єднали сотні гостей і представників аграрного сектору з усієї України. На стендах ТДВ «Львів-агромашпроект» відвідувачі знайомилися із сучасними рішеннями для: протруювання насіння, ефективного обприскування, технологій для підвищення врожайності.

Представлені моделі:

- ПНШ-3 (П) „Фермер”
- ПНШ-3 (ПП) „Фермер”
- ПНШ-3-01 (П)
- ПК-20 “Супер” (П)
- ПК-20-02 “Супер” (П)
- ПКС-20 ПТ
- Причіпний обприскувач ОПШ-24-21,6 АСУ на 2,5 т, 5-секційний



**ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ:
АГРАРІ ОТРИМАЮТЬ КОМПЕНСАЦІЮ
25% ВАРТОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ АГРОТЕХНІКИ
ЗА ЛИПНЕВИМИ ЗАЯВКАМИ**

Міністерство економіки, докільця та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Програма реалізується в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

За липень агровиробники подали 530 заявок на компенсацію вартості 972 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму понад 652 млн грн (з ПДВ). Компенсація від держави склала 135,9 млн грн.

Серед обладнання: борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення польових культур, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидання зерна, вакуумні напівпричепа-цистерни та багато іншого.



Дякуємо всім, хто вже завітав до нас сьогодні! Попереду ще більше цікавого – чекаємо на вас!

Хочете дізнатися більше? Пишіть у директ або телефонуйте – наша команда допоможе підібрати рішення саме для вашого господарства!
0-800-408-900 – дзвінки з усіх номерів України БЕЗКОШТОВНІ

+380 50 430 09 28 – КУКСОВ Віталій Сергійович
+380 50 303 24 86 – ВАКУЛА Тарас Володимирович
e-mail: sales@lvivagromash.com

Наш сайт: <https://lvivagromash.com/>
ТДВ "Львів-агромашпроект"
79041, Україна, м. Львів
вул. Городоцька, 205